

NAT-750G

NAT-750G 为企业和小型网吧设计的专业宽带路由器，680MHz Atheros MIPS 24k CPU，5 个 1000M 以太网口设置，且 5 个以太网口支持独立使用和交换功能，预装 **RouterOS L4** 级操作系统。

可以用于企业网络管理、VPN 应用和小型网吧应用，特别适合在 90-120 台网络环境的应用



CPU:	Atheros AR7240 680MHz 嵌入式处理器
内存:	32M DDR 板载内存
数据存储:	64MB 板载 NAND 闪存
以太网口:	5 个 10/100/1000Mbit/s 快速以太网
MiniPCI:	无
扩展	无
串口:	无
LEDs:	电源指示灯、状态指示灯
功耗:	3w
供电	PoE: 10~28v DC, 直插电源: 10~28v DC
尺寸	113 mm x 89 mm x 28mm (重量: 135 g)
工作温度:	-20°C to +70°C

VPN:

支持 PPTP、L2TP、IPsec 和 OpenVPN 等协议，能实现对各个帐号的流量、时间、数据等进行管理。同时支持基于 PPP 协议的 BCP 二层透传技术，还有 MikroTik 独有的 EoIP 协议，能更好的解决远程局域网的互访问题。

网吧:

硬件能很好的满足网吧对多线路接入、策略规则定义和切换的功能。通过自动的脚本可以完成电信、网通双线策略的导入。只需简单的设置一下你的网关便能完成双线的设置。同样能实现流量控制、IP 绑定、P2P 过滤等，并通过已经设置好的防火墙脚本导入最新的防病毒过滤策略，自动完成病毒防御工作。

QoS:

能对 IP、端口和协议进行流量控制；具备 HTB 等级令牌桶的流量优化功能，能定义 OA、网页访问、QQ 和下载数据的优先流量。

企业:

路由器能应用于各种企业网络管理，如有效的 QoS 管理、多线路接入功能、防火墙过滤和 VPN 应用，几乎具备了现在主流企业级路由器的所有功能。最大特点是基于 RouterOS 的核心路由系统，具备 Hotspot web 认证系统，即能给公司内部用户分配帐号，通过帐号管理各个员工的上网。